

FÖRSEGLINGSMASKIN M390



GENERAL

Denna högkapacitetsmaskin är utvecklad och tillverkad för försegling av sågade spår (efter micro trenching) eller reparation av sprickor i vägbanor där försegling sker med gjutasfalt, termoplast eller bitumenbaserade fogmassor. M390 har en kraftig 50hp dieselmotor med hög-låg växel som möjliggör framdrift vid låga appliceringshastigheter såväl som högre hastigheter mellan arbetsplatser. Motorn är inbyggd i ljudisolerad kåpa och lätt tillgänglig för service.

Den hetoljemantlade grytan på 390L har en reglerbar hydraulisk omrörare. Detta gör att maskinen håller materialet rätt mixat och vid jämn temperatur under hela arbetets gång. Materialet från grytan matas ut via det hydrauliskt reglerbara utloppet ner i utläggningsskon.

Ergonomiskt utförande för operatör med ställbar stol och ratt samt alla reglage användarvänligt placerade.

Välj mellan olika utföranden och tillval.

Maskinen är CE-märkt.

Tillverkad av:

Road Marking/Maintenance Equipment of Sweden AB

www.rme.se

Käglinge v. 33

213 76 Malmö

Sweden

Tel 0046 40 315 880

TECHNICAL SPEC.

Längd:	3,75 m
Bredd:	1,92 m
Höjd:	1,75 m
Vikt, tom:	3.900 kg
Vändradie:	5,9 m
Arbets hastighet:	>10 m/sek
Transporthastighet:	>10 km/h
Motor:	Perkins 50hp
Framdrivning:	Bakhjulsdriven, diff
Styrning:	Orbital
Operatörssäte:	Fullt justerbar
Gryta:	390L hetoljemantlad. 225 C.
Omrörare:	Hydraulisk, vä+hö
Uppvärmning:	Oljebrännare
Uppvärmning sko:	Gasbrännare
Hetoljepump:	Ingår
Temp.regulatorer:	För material + olja
El:	12V
Hydraultank:	100L
Dieseltank:	100L

