

## FÖRSEGLINGSMASKIN M75



### GENERAL

Denna maskin är utvecklad och tillverkad för försegling av uppsågade spår (efter micro trenching) och reparation av sprickor i vägbanor där försegling sker med gjutasfalt, termoplast eller bitumenbaserade fogmassor.

Den hetoljemantlade grytan är på 75L och har en reglerbar hydraulisk omrörare. Detta gör att maskinen håller materialet rätt mixat och vid jämn temperatur under hela arbetets gång.

Försänkt i grytans botten finns en reglerbar utmatningsskruv som matar materialet ner i utläggningsskon.

Drivning på främre axeln med diff ger en driftsäker, rak och smidig gång.

Gasolbrännare värmer gryta och utläggningssko.

Utläggningsskor finns i olika storlekar.

För smältning av större mängder material rekommenderas RME:s separata smältgrytor.

Maskinen är CE-märkt.

### TECHNICAL SPEC.

Längd:	2.130 mm
Bredd över hjul:	1.100 mm
Höjd:	1.050 mm
Vikt, tomt:	640 kg
Motor:	Hatz 11hp diesel
Framdrivning:	Framaxel m diff
Broms:	Hydrauliskt och mekanisk
Gryta:	75L oljemantlad. 225 C.
Värmning:	Gasbrännare
Omrörare:	Hydraulisk
Materialskruv:	Hydraulisk
Temp.regulator:	För olja och material (2)
EI:	12V
Hydraultank:	35L
Hydraulkylare:	Ingår
Dieseltank:	20L

RoadMarking/Maintenance  
Equipment of Sweden AB

[www.rme.se](http://www.rme.se)

Käglinge v. 33

213 76 Malmö

Sweden

Tel 0046 40 315 880