

SMÄLTPAKET PH600+SPP11d

För gjutasfalt, fogmassor och termoplast



GENERAL

Fristående/rambyggt smältpaket på 600L för smältning av gjutasfalt, termoplast eller bitumenbaserade fogmassor. Detta smältpaket kan lämpligtvis placeras bak på lastbil, trailer eller på mark. Smältkapacitet för mellanstora arbeten. Smältgrytan är hetoljemantlad och har kraftfull omrörningsmotor för att kunna hantera blockmaterial, småsäck eller pulver. Värmning sker med dieselbrännare. Stor påfyllningslucka med säkerhetsbrytare ergonomiskt placerad endast ca 1,3 m över golv. Utlopp manuell ventil. Hydrauliskt ventilpaket för val av rotationsriktning och hastighet. Drivaggregat, s.k Power Pack med 11hp dieselmotor inbyggd i ljudhuv som sänker ljudnivån betydligt. Power Pack:et förser smältgrytorna med all hydraulik, el och diesel. Utrustningen är CE-märkt.

TECHNICAL SPEC.

Diameter smältgryta:	1,25 m
Höjd smältgryta:	1,9 m
Vikt smältgryta+SPP:	1.500 kg
Smältgryta volym:	600L
Uppvärmning:	Riello oljebrännare 230V
Smältgryta mantling:	Hetolja
Temp regulatorer:	För olja och material (2)
Omrörningsmotor:	500cc
Utlopp smältgryta:	Knivventil, manuell
Dim Power Pack:	L800xB600xH1200
Motor:	Hatz 11hp diesel
Ljudhuv på motor:	Hatz original
Startbatteri:	Inkl
Hydraulpump:	På motor
Hydrauloljekylare:	Inkl
El:	230V-12V incl omformare
Hydraultank:	75L
Dieseltank:	75L

Road Marking/Maintenance
Equipment of Sweden AB
www.rme.se
Käglinge v. 33
213 76 Malmö
Sweden
Tel 0046 40 315 880