

TRAILER Tr600HO+SPP11d för gjutasfalt och bitumenbaserade smältmassor



ALLMÄNT

Specialbyggd låg trailer med smältpaket med 600L smältgryta för gjutasfalt eller bitumenbaserade fogmassor. Perfekt att fylla en RME M75 förseglingsmaskin med.

Smältgrytan är hetoljemantlad och har kraftfull omrörningsmotor för att kunna hantera blockmaterial eller säck.

Stor påfyllningslucka med säkerhetsbrytare lågt och ergonomiskt placerad bak. Värmning sker med dieselbrännare. Utlopp manuell knivventil bak. Hydrauliskt ventilpaket för val av rotationsriktning och hastighet.

Drivaggregat, s.k Power Pack med 11hp dieselmotor inbyggd i ljudhuv som sänker ljudnivån betydligt. Power Pack:et förser smältgrytorna med all hydraulik, el och diesel.

Utrustningen är CE-märkt.
Levereras med skyltstativ och varningsbelysning.

TEKNISK SPEC.

Längd:	ca 3,7 m
Bredd:	1,96 m
Höjd:	ca 2,4 m
Totalvikt trailer:	3.500 kg
Tjänstevikt trailer:	ca 2.000 kg
Smältgryta volym:	600L
Uppvärmning:	Riello oljebrännare 230V
Smältgryta mantling:	Hetolja
Temp regulatorer:	För olja och material (2)
Omrörningsmotor:	630cc
Utlopp smältgryta:	Knivventil, manuell
Motor:	Hatz 11hp diesel
Ljudhuv på motor:	Hatz original
Startbatteri:	Inkl
Hydraulpump:	På motor
Hydrauloljekylare:	Inkl
El:	230V-12V incl omformare
Hydraultank:	75L
Dieseltank:	75L

Road Marking/Maintenance
Equipment of Sweden AB
www.rme.se
Käglinge v. 33
213 76 Malmö
Sweden
Tel 0046 40 315 880